

# Elektronický termohydrograf



Kontrola vlhkosti a teploty ve spících skříních

testostor 171-3 je kompaktní záznamník hodnot s vnitřním vlhkosním/teplotním čidlem

Uložená data můžete přímo na místě vytisknout pomocí testo stolní tiskárny, nebo přes rozhraní a software zpracovat na počítači

- Vhodné také pro vnější oblasti
- Kontrolní a kalibrační možnosti pomocí kalibrační soupravy
- Interval měření: 2 s... 24 hodin
- Sintrovaná ochranná čepička pro prašné prostředí (viz. příslušenství)



Displej, tisk  
Baterie 5 let  
hliníkový kryt  
±3%r.v. z nam. hod.  
20 000 hodnot



Násuvný displej, včetně volby tisku, optický alarm

## testostor 171-3

testostor 171-3, elektronický termohydrograf (%rv, C), včetně startovacího magnetu a baterií

obj. č. 0577 1713

## testo 171-1

### sada 1 - bez displeje

Sada 1 testostor 171-3 obsahuje záznamník vlhkosti a teploty, startovací magnet, baterie a software s rozhraním

obj. č. 0563 1713

## testo 171-3

### sada 2 - s displejem

Sada 2 testostor 171-3 obsahuje záznamník vlhkosti a teploty, startovací magnet, baterie, software s rozhraním a násuvný displej (bez funkce tisku)

obj. č. 0563 3176

## Příslušenství

obj. č.

testostor 171-3, vlhkoměr- záznamník dat včetně startovacího magnetu, baterie a kalibračního protokolu	0577 1713
Displej, možno nasunout na záznamník dat Pro rychlou kontrolu na místě	0554 0176
Displej včetně volby tisku, možnost nasunutí na záznamník Pro rychlou kontrolu na místě	0554 0175
Testo-tiskárna protokolu s 1 rolí termo-papíru a 4 baterie Pro vytištění naměřených hodnot na místě	0554 0545
Nabíječka pro tiskárnu (se 4 standardními akku)	0554 0110
Nabíjení akumulátoru je externí	
Náhradní -termo papír pro tiskárnu (6 rolí)	0554 0569
Náhradní -termo papír pro tiskárnu (6 rolí)	0554 0568
Dlouhou dobu čitelný záznam - až 10 let	
Optická indikace varování pro záznamník dat, nezávislá na síti ...hlásí spolehlivě překročení nebo poklesnutí teploty	0628 0025
Držák se zámekem pro přístroj s pamětí naměřených dat	0554 1782
Zabezpečení proti krádeži	
Zajištění proti krádeži nasazeného displeje ve spojení s držákem 0554 1782	0554 1789
Program Comsoft 3 pro zpracování dat	0554 0830
Nasazovací rozhraní pro propojení s PC	0554 1781
Náhradní baterie pro testostor 171 Rychlá a jednoduchá výměna baterie	0515 0018
Kontrolní a kalibrační souprava pro vlhkost 11,3 % rel.vlh. / 75,3 % rel.vlh., včetně adaptéru pro čidlo vlhkosti	0554 0660
Sintrovaná čepička z nerez oceli, průměr 21 mm	0554 0640
Ochrana při vyšším mechanickém zatížení a vysokých rychlostech proudění	
Transportní kufr (plast) pro záznamníky naměřených dat (max 5 ks) a příslušenství	0516 0117
DKD-kalibrační certifikát vlhkosti	0520 0246
ISO-kalibrační certifikát vlhkosti	0000 0002

## Doporučená sestava

Sada v kufru



Sada testostor 171-3 obsahuje záznamník vlhkosti a teploty, baterie, startovací magnet a software s rozhraním

Transportní kufr (plast)

## Technická data

typ snímače	kapacitní čidlo vlhkosti	NTC
měřicí rozsah	0... +100 %rv	-10... +50 °C
přesnost ±1 Digit	±3%rv (+2...+98%rv)	±0,4 °C (-10... +50 °C)
rozišení	0,1%rv (0...+100%rv)	0,1 °C (-10... +50 °C)
paměť	20 000 hodnot	Krok měření 2 s... 24 hod., lithiová baterie životnost 5 let, program vyžaduje systém DOS 3.1, Windows 3.1 a výše
materiál obalu	hliník, eloxovaný	
pracovní tepl.	-20... +70 °C	
skladovací tepl.	-40... +85 °C	
typ baterií	12 V DC / 2,5 A	
rozměr	131x68x84 mm	
hmotnost	320 g	
záruka	2 roky	