

# testo 177-T1

## Jednokanálový záznamník teploty s vnitřním senzorem



### Technická data

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Veličina                   | teplota (°C/°F)                           |
| Senzor.                    | NTC (interní)                             |
| Počet kanálů               | 1 (interní)                               |
| Měř. rozsah                | -40 °C...+70 °C                           |
| Rozlišení                  | 0,1 °C                                    |
| Syst. přesnost<br>±1 digit | ±0,4 °C; -25...+70 °C<br>±0,8 °C; -40...- |
| Paměť                      | 25,1 °C                                   |
| Provozní teplota           | 48 000 hodnot                             |
| Sklad. teplota             | -40 °C...+70 °C                           |
| Baterie                    | -40 °C...+85 °C                           |
| Hmotnost                   | Lithiová (1AA)                            |
| Třída ochrany              | 111 g<br>IP 68                            |



### Příslušenství

**Sada ComSoft 3 - Basic**, jednoduchý program s funkcí zobrazení grafu a tabulky, rozhraní, stojánek na stůl  
Obj.č. 0554 1774

#### Tiskárna testo 575

Obj.č. 0554 1775

**Sběrač dat testo 580**  
včetně držáku na přístroj  
Obj.č. 0554 1778



Dlouhodobá kontrola teploty v chladicích a mrazicích prostorech

- v mrazicích
- ve skladech
- v lednicích
- při transportu
- v kontejnerech



### testo 177-T1

Jednokanálový záznamník teploty s int. senzorem a držákem na stěnu

Obj.č. 0563 1771

# testo 177-T2

## Jednokanálový záznamník teploty s vnitřním senzorem

### Technická data

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Veličina                   | teplota (°C/°F)                                  |
| Senzor.                    | NTC (interní)                                    |
| Počet kanálů               | 1 (interní)                                      |
| Měř. rozsah                | -40 °C...+70 °C                                  |
| Rozlišení                  | 0,1 °C   |
| Syst. přesnost<br>±1 digit | ±0,4 °C; -25...+70 °C<br>±0,8 °C; -40...-25,1 °C |
| Paměť                      | 48 000 hodnot                                    |
| Provozní teplota           | -40 °C...+70 °C                                  |
| Sklad. teplota             | -40 °C...+85 °C                                  |
| Baterie                    | Lithiová (1AA)                                   |
| Hmotnost                   | 111 g  |
| Třída ochrany              | IP 68  |



### Příslušenství

**Sada ComSoft 3 - Basic**, jednoduchý program s funkcí zobrazení grafu a tabulky, rozhraní, stojánek na stůl  
Obj.č. 0554 1774

#### Tiskárna testo 575

Obj.č. 0554 1775

**Sběrač dat testo 580**  
včetně držáku  
Obj.č. 0554 1778



Dlouhodobá kontrola teploty v chladicích a mrazicích prostorech

- v mrazicích
- ve skladech
- v lednicích
- při transportu
- v kontejnerech



### testo 177-T2

Jednokanálový záznamník teploty s int. senzorem a držákem na stěnu

Obj.č. 0563 1772