


Minivlhkoměr s teploměrem



5... 95% r.v.



testo 605-H1

testo 605-H1, vlhkoměr-kapesní formát, s držákem do vzduchotechnického kanálu, včetně přídržné svorky a baterie
obj. č. 0560 6051

testo 605-H1, vlhkoměr s kloubem, malý, kompaktní a přesný, dlouhodobá stabilita zaručuje korektní, správné naměřené hodnoty také po letech.

- S výpočtem rosného bodu
- Senzor vlhkosti necitlivý na orosení
- Pomocí klipsu lze upevnit v náprsní kapse



Kontrola podmínek skladování potravin

Kalibrace

ISO-kalibrační certifikát vlhkosti

obj. č. 0000 0001

Technická data

měřicí rozsah	+5... +95 %rv -20... +70 °C -20... +50 °C td
přesnost ±1 digit	±3%rv (+5...+95%rv) ±0,5°C (-20...+70°C)
rozišení	0,1%rv (+5...+95%rv) 0,1°C (-20... +70°C)
pracovní tepl.	0... +50°C
skladovací tepl.	-20... +70°C
typ baterií	3V knoflíkový článek (CR 203)
životnost	200 h
autom. vyp.	10 min
záruka	2 roky

%rv

°C

rosný
bod