

Kompaktní vlhkoměr pro dřevo a stavební materiál



Rychlá kontrola kvality např. ve dřevozpracujících závodech, apod.

Kompaktní vlhkoměr testo 606 přesvědčí jednoduchou obsluhou: Odejme se ochranný kryt, elektrody se zapíchnou do materiálu a ... hotovo:

- měření vlhkosti dřeva
- měření vlhk. stavebních materiálů
- Vlhkostní stupnice pro dřevo a pro stavební materiál
- Ochranný kryt s klipsem - testo 606 je stále po ruce
- Automatický test přístroje a baterií

Příslušenství

Taška
pro bezpečný transport

obj. č. 0516 6061

Technická data

Elektrody: integrované, zapichovací,
délka 8 mm

Použití: dřevo, nábytek, lepenka, papír,
dále stavební materiál, omítka, podlaha

Měřené médium "dřevo": měř. rozsah
6-44 % / přesnost ± 1 %

měřené médium "stav. materiál": měř.
rozsah 0,2-2,0 % / přesnost $\pm 0,05$ %

Provozní teplota 0... +40 °C

Provozní vlhkost 0... +85 %rv

Typ baterií 3V knoflíková (CR 2032)

Rozměry 130x40x21 mm

Hmotnost 98 g

Délka elektrody 8 mm

Záruka 2 roky



testo 606

testo 606, vlhkoměr pro dřevo a
stavební materiál, včetně klipsu a
baterie

obj. č. 0560 6061

6...44 %

%

hygrotest 6500 se
speciálními sondami -
vyžádejte si podrobnější
podklady.